



## AF 2000 VT ANGOLARE 88

AF 2000 VT ANGOLARE 88 – Valori secondo la norma EN 13229:2001+A2:2004 + AC:2006

<b>Potenza nominale</b>	21,8 kW
<b>Particolato al 13% di ossigeno</b>	30 mg/Nm <sup>3</sup>
<b>CO al 13 % di ossigeno</b>	≤ 0,10 %
<b>Rendimento</b>	≥ 82%
<b>Combustibile</b>	Tronchetti di legna
<b>Consumo orario medio</b>	3,66 kg/h
<b>Portata in massa dei fumi</b>	19,7 g/s
<b>Temperatura fumi</b>	186,8° C
<b>Tiraggio consigliato</b>	12 Pa
<b>Diametro uscita fumi</b>	20 cm
<b>Superficie riscaldabile</b>	170 m <sup>2</sup> *
<b>Peso netto</b>	297 kg

\* Il valore indicato di superficie riscaldabile è puramente indicativo e si riferisce ad ambienti perfettamente coibentati e con apparecchio installato nella posizione più favorevole all'uniforme diffusione del flusso termico. Data l'infinita possibilità di situazioni che si possono verificare nelle installazioni, la F.lli Grilli Srl non garantisce la rispondenza dei numeri indicati a tutte le applicazioni.